

QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2025

Unité de Gestion d'Exploitation :

0680391 - HOHROD

Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux)

ARS Grand Est - Délégation Territoriale du Haut-Rhin - Cité administrative - Bâtiment J
3 rue Fleischhauer - CS 50001
- 68026 COLMAR CEDEX

Téléphone : 03 69 49 30 41 - Courrier : ars-grandest-dt68-vsse@ars.sante.fr - Site : www.grand-est.ars.sante.fr

Sommaire

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine	3
Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion	6
Organisation de l'alimentation en eau	6
Données sur les ressources de l'unité de gestion	7
Données sur la production de l'unité de gestion	8
Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion	9
Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution	10
UDI HOHROD ZONE KUHSBACH - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025	11
UDI HOHROD ZONE KUHSBACH - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025	13
UDI HOHROD ZONE KUHSBACH - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025	14
UDI HOHROD ZONE BUHL - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025	15
UDI HOHROD ZONE BUHL - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025	17
UDI HOHROD ZONE BUHL - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025	18
UDI HOHRODBERG - Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025	19
UDI HOHRODBERG - Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025	21
UDI HOHRODBERG - Bilan global et conclusion sur la qualité des eaux distribuées en 2025	22
Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion	23
Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion	23
Qualité physico-chimique par installation de l'unité de gestion	25
Conclusion générale sur l'unité de gestion	27
Annexes	30
Liste des sigles	31
Informations sur les Points de Surveillance	32

Introduction à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La qualité bactériologique

Pour la santé publique, la qualité bactériologique de l'eau destinée à la consommation humaine est une préoccupation majeure.

Elle est évaluée par la recherche de germes naturellement abondants dans l'intestin des hommes et des animaux.

La présence de ces germes dits "témoins de contamination fécale" dans l'eau laisse suspecter la possibilité de présence de micro-organismes dangereux pour l'homme (pathogènes).

L'appréciation de la qualité bactériologique de l'eau délivrée par une unité de distribution est réalisée à partir de la proportion, exprimée en pourcentage, du nombre d'analyses conformes par rapport au nombre total d'analyses effectuées dans l'année (sur trois ou cinq années s'agissant des petites UDI).

La présence de germes peut traduire la vulnérabilité de la ressource ou l'insuffisance de la chaîne captage - traitement - stockage - distribution.

En prévention, il est obligatoire réglementairement, de préserver les points de captage par des périmètres de protection. Il est également nécessaire d'envisager la désinfection pour les points d'eau vulnérables.

L'entretien et l'exploitation des réservoirs et des réseaux doivent aussi prendre en compte la prévention des contaminations bactériologiques. Les précautions à prendre concernent notamment, la désinfection des ouvrages après l'entretien annuel obligatoire des réservoirs, et avant remise en service lors de travaux.

La qualité physico-chimique

Les eaux contiennent un grand nombre de substances naturelles ou artificielles dont la concentration peut être bénéfique à la santé ou au contraire lui porter atteinte.

Les éléments non toxiques comprennent principalement ceux en relation avec la composition naturelle des eaux. Ce sont des éléments tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les chlorures et les sulfates qui participent majoritairement à la minéralisation totale de l'eau. La dureté, exprimée en degrés français, représente la teneur en calcium et en magnésium. A partir de 20°F environ, et en fonction de la température, l'eau est susceptible d'être entartrante (dépôt de calcaire).

D'autres éléments, également non toxiques en deçà de certaines concentrations, restent indésirables de par leur incidence sur le goût, l'odeur et la formation de dépôt. C'est le cas du fer, du cuivre, du manganèse, du zinc, du phosphore.

Les paramètres azotés (nitrates, nitrites et ammoniac) sont souvent témoins d'une contamination de la ressource. Leur forte concentration peut présenter des risques sanitaires particuliers, notamment pour les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Le fluor est un cas particulier puisqu'une concentration voisine de 1 mg/L est favorable à la prévention des caries dentaires alors que des concentrations supérieures peuvent entraîner des effets néfastes pour la santé (au-delà de 2 à 3 mg/L).

Les paramètres organoleptiques sont destinés à évaluer l'aspect de l'eau (turbidité), l'odeur et la saveur ainsi que la couleur.

Les éléments toxiques sont représentés par les pesticides, les métaux lourds, certains composés organochlorés d'origine industrielle, les cyanures, et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Des effets néfastes pour la santé sont susceptibles d'apparaître en fonction des doses absorbées et de la durée de consommation, sans négliger les autres apports alimentaires ou environnementaux.

Par ailleurs, des mesures sont effectuées sur le terrain afin de connaître la concentration en désinfectant résiduel dans l'eau du réseau (si un traitement au chlore est réalisé), la température de l'eau, le pH (acidité ou basicité de l'eau), la conductivité (évaluation de la minéralisation). Un pH acide (inférieur à 6,5) et/ou une faible minéralisation (conductivité inférieure à 200 microS/cm) sont les signes d'une eau pouvant être agressive, c'est à dire capable de dissoudre les métaux avec lesquels elle est en contact prolongé. Cet aspect peut présenter un risque indirect pour la santé en présence, par exemple, de canalisations en plomb.

L'organisation du contrôle sanitaire

L'eau potable est un des produits alimentaires les mieux contrôlés.

Outre l'auto-surveillance à exercer par l'exploitant, les installations de production et de distribution de l'eau potable sont soumises à un contrôle mis en oeuvre par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce contrôle s'applique sur l'ensemble des réseaux, depuis le captage jusqu'au robinet des consommateurs.

La fréquence, le type de contrôles et d'analyses sont fixés par le Code de la Santé Publique et sont adaptés à l'origine et la nature des eaux, aux traitements mis en oeuvre et à l'importance de la population desservie. Les échantillons d'eau prélevés en des points représentatifs sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé.

En cas de dépassement de normes, l'exploitant est immédiatement informé et doit prendre les mesures de correction nécessaires. Les mesures prises peuvent aller dans les cas les plus graves, jusqu'à recommander la non utilisation de l'eau pour les besoins alimentaires.

Les données recueillies au cours du contrôle sanitaire permettent le suivi de la qualité et l'information de l'ensemble des responsables, gestionnaires et consommateurs.

Le présent document constitue le bilan de qualité établi annuellement par l'ARS et adressé au maître d'ouvrage et à l'exploitant. Il est communicable au public.

Information des usagers

Les informations sur la qualité de l'eau (bilan annuel et/ou synthèse annuelle), adressées par l'ARS, doivent être affichées en mairie.

De plus, l'ensemble des résultats d'analyses doit pouvoir être consulté par tout usager qui en fait la demande.

Les éléments essentiels du bilan de qualité font l'objet d'une synthèse établie par l'ARS à joindre à chaque facture d'eau.

De plus, en cas de risque sanitaire particulier lié à la qualité de l'eau, une information des usagers doit être faite sans délai, par l'exploitant et/ou le responsable des installations. Cette information est également à réaliser pour les eaux agressives, pour les eaux régulièrement contaminées sur le plan bactériologique ou pour les eaux présentant des pollutions particulières.

L'ensemble des résultats d'analyses du contrôle sanitaire est accessible sur le site internet du Ministère chargé de la santé à l'adresse: <https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau>. Les notes synthétiques de qualité par UDI sont disponibles à l'adresse: https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map.

Recommandations de consommation

Plomb et métaux

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l'accumulation dans l'organisme. Il est donc recommandé lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail), de ne pas utiliser l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des aliments pendant une ou deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle d'eau est alimentée par la même colonne montante dans la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau.

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb (canalisations internes des habitations jusque dans les années cinquante, branchements publics jusque dans les années soixante). A ce titre, le remplacement des branchements publics en plomb est une obligation pour les responsables de réseaux, avec un délai de réalisation échu au 25 décembre 2013.

Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et des pâtes...) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans l'eau. Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l'eau du réseau pour la fabrication des denrées alimentaires qu'après un écoulement prolongé correspondant à la contenance des canalisations intérieures de l'établissement.

Fluor

Pour la prévention des caries dentaires, un apport complémentaire en fluor peut être recommandé lorsque la concentration en fluorures dans l'eau est inférieure à 0,3 mg/L : demander conseil à votre médecin ou votre dentiste.

Légionelles

Afin de réduire les risques de développement de bactéries et en particulier des légionelles au niveau des réseaux d'eau chaude sanitaire, il est recommandé de maintenir la température de production d'eau chaude sanitaire à 50°C minimum et à 55°C maximum au point d'usage (douche...) pour éviter tout risque de brûlure. Il est également fortement conseillé de vidanger et de détartrer régulièrement les ballons d'eau chaude, ainsi que de nettoyer et de détartrer les pommes et flexibles de douches, et les filtres de robinet (à remplacer si l'état d'usure le nécessite).

Les normes de qualité de l'eau de consommation

Le programme de contrôle sanitaire et les normes de qualité applicables sont issus de directives européennes retranscrites en droit français, notamment par des arrêtés modifiés du 11 janvier 2007. Les normes de qualité font l'objet de 2 types d'exigences.

Les limites de qualité

Les limites de qualité concernent les paramètres dont la présence dans l'eau présente des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que des substances chimiques tels que les nitrates, les pesticides, certains métaux et solvants chlorés, les hydrocarbures polycycliques (HAP) et les sous-produits de la désinfection de l'eau.

L'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux limites de qualité.

Les références de qualité

Les références de qualité concernent des paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution. Sans incidence directe sur la santé aux concentrations normalement présentes dans l'eau, ces substances peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations et/ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur.

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux références de qualité.

Les valeurs indicatives

Les valeurs indicatives concernent des paramètres chimiques pour lesquels il n'existe pas d'exigences de qualité définies dans la législation européenne. Elles permettent d'évaluer la qualité de l'eau et de gérer la présence de ces paramètres. Ces valeurs concernent aujourd'hui uniquement les métabolites de pesticides non pertinents après évaluation de l'Anses (valeur indicative : 0,9 microgramme/L). À terme, d'autres paramètres pourraient être intégrés avec des valeurs indicatives.

L'eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire aux valeurs indicatives.

Les valeurs de vigilance

Les valeurs de vigilance concernent des paramètres d'intérêt ou des paramètres dits « émergents », qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire (perturbateurs endocriniens suspectés, médicaments, microplastiques, ...). Ces paramètres font l'objet d'une surveillance dans le cadre d'un mécanisme de vigilance qui permet d'organiser un suivi et d'acquérir des connaissances sur ces paramètres.

Si ces valeurs ne sont pas respectées, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit réaliser une surveillance de ces paramètres et/ou mettre en place des mesures correctives.

Partie A : Informations sur les installations de l'unité de gestion

Organisation de l'alimentation en eau

Unité de gestion et d'exploitation

La distribution de l'eau potable est un service public mis en oeuvre par la commune ou un regroupement de communes, maître d'ouvrage des installations. L'exploitation du service peut-être réalisée soit en régie communale, syndicale ou communautaire, soit confiée par délégation de service public à une entreprise privée.

Une unité de gestion est caractérisée par un même maître d'ouvrage et un même exploitant.

Description sommaire d'un système d'alimentation en eau

Un système d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes définies d'amont en aval :

1. L'origine de l'eau :

Il s'agit de la ressource : captage ou mélange de captages qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...).

Les prélèvements effectués sur les captages caractérisent l'eau brute avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. La production d'eau

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filrière de traitement complète). Dans quelques cas, certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées.

Les prélèvements effectués caractérisent l'eau mise en distribution aux abonnés : ils sont réalisés en sortie de station de traitement-production ou au point de mise en distribution (premier abonné du réseau).

3. La distribution de l'eau

Une unité de distribution est un réseau caractérisé par une même unité technique, une qualité d'eau homogène, les mêmes exploitants et maîtres d'ouvrage.

Les prélèvements effectués sur l'unité de distribution sont représentatifs de la qualité de l'eau desservie aux usagers.

Données sur les ressources de l'unité de gestion

Situation administrative des captages

Rappels réglementaires :

L'instauration et le respect des périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine est une obligation légale ancienne. Créée par la première loi sur l'eau du 16 décembre 1964 pour tout nouveau captage, cette obligation a été étendue, par la seconde loi sur l'eau du 2 janvier 1992, aux captages créés avant 1964 qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle et à tous les captages par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du maître d'ouvrage du captage.

Les périmètres de protection sont instaurés lorsqu'un arrêté de déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet. Les documents d'urbanisme doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique.

Indicateur d'avancement de la protection de la ressource en eau

Cet indicateur est fourni en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 relatifs aux rapports annuels sur le prix de la qualité des services publics d'eau et d'assainissement.

Règles de calcul :

La valeur de l'indicateur est fixée comme suit :

- 0% Aucune action.
- 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours.
- 40% Avis de l'hydrogéologue agréé signé.
- 50% Dossier recevable déposé en préfecture.
- 60% Arrêté préfectoral signé.
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005.
- 100% Procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

Pour atteindre 100%, la collectivité doit mettre en oeuvre une surveillance effective et pérenne du respect des prescriptions de l'arrêté de déclaration d'utilité publique instaurant les périmètres de protection réglementaires autour de ce captage. Il est demandé qu'un bilan annuel de cette surveillance soit transmis à l'Agence Régionale de Santé pour justifier de cette surveillance.

Le tableau ci-dessous résume la position administrative des captages alimentant l'unité de gestion.

Gestionnaire du ou des captages : HOHROD

Descriptif du ou des captages				Situation administrative				Indicateur d'avancement
Nom	Type	Commune d'implantation	Code BRGM	Etat de la procédure	Avis hydrogéologue agréé	Avis CODERST	Arrêté DUP	Indice de protection
SOURCE RUNTZ	SOURCE	HOHROD	03418X0060	Procédure terminée (captage public)	11/08/1976		09/03/1982	60 %
SOURCE OBERGUNSACHMATTEN	SOURCE	HOHROD	03418X0062	Procédure terminée (captage public)	11/08/1976		09/03/1982	80 %
SOURCE KUHSBACH	SOURCE	HOHROD	03418X0068	Procédure terminée (captage public)	11/08/1976		09/03/1982	60 %
SOURCE LANGENBACH	SOURCE	HOHROD	03774X0025	Procédure terminée (captage public)	11/08/1976		09/03/1982	80 %
SOURCE WALDSOESSERSMATT SUD	SOURCE	HOHROD	03418X0087	Procédure terminée (captage public)	01/03/1993	01/03/2007	16/03/2007	80 %

Données sur la production de l'unité de gestion

Quelques définitions :

- **Débit de pointe** : débit journalier le plus élevé sur 7 jours consécutifs ou débit journalier du mois de consommation maximale.
- **Débit moyen journalier** : volume produit annuellement divisé par 365.
- **Débit réglementaire** : débit renseigné par les services des ARS, servant de base à la définition du programme de contrôle sanitaire réglementaire sur cette installation.

06800140 - MAIRIE DE HOHROD

068002221 - HOHRODBERG TRAITEMENT

Débites de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	
Débit moyen journalier	16
Débit réglementaire	16

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
ULTRA-VIOLET (HG BASSE PRESSION)	4: OXYDATION-DESINFECTION

068002456 - HOHROD ZONE BUHL TRAITEMENT

Débites de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	
Débit moyen journalier	31
Débit réglementaire	31

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
ULTRA-VIOLET (HG BASSE PRESSION)	4: OXYDATION-DESINFECTION

068002457 - HOHROD ZONE KUHSBACH TRAITEMENT

Débites de production

Débits en m3/jour	
Débit de pointe	
Débit moyen journalier	15
Débit réglementaire	15

Procédés de traitement mis en oeuvre

Nom du procédé de traitement	Fonction du procédé de traitement
ULTRA-VIOLET (HG BASSE PRESSION)	4: OXYDATION-DESINFECTION

Données sur les unités de distribution de l'unité de gestion

068000987 - HOHROD ZONE KUHSBACH

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
90	90	90	90

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
068	68142	HOHROD	Hohrod zone kuhsbach	25	87

068000988 - HOHROD ZONE BUHL

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
175	175	175	175

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
068	68142	HOHROD	Hohrod zone buhl	49	171

068000989 - HOHRODBERG

Population alimentée

Population permanente	Population été	Population hiver	Population décret
93	93	93	93

Commune(s) et quartier(s) alimenté(s)

Dpt	N° INSEE	Commune	Zone alimentée	% de la commune alimentée	Population alimentée (hab.)
068	68142	HOHROD	Hohrodberg	26	91

Partie B : Qualité de l'eau distribuée par unité de distribution

Le bilan annuel de la qualité :

Le bilan annuel de qualité est établi par unité de distribution. Il porte sur les analyses d'eau prélevée sur cette zone et les installations qui l'alimentent : la station de traitement-production quand l'eau est distribuée après traitement, la ressource quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Pour plus d'informations, se reporter en annexe 2.

L'indicateur global de qualité :

Sur la base des résultats d'analyses de l'unité de distribution logique, un indicateur global est calculé et assorti d'une appréciation sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée.

L'indicateur global prend en compte les 30 paramètres (ou familles de paramètres) recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau distribuée et faisant l'objet d'une limite de qualité. Il correspond au classement le plus défavorable de l'ensemble de ces 30 paramètres.

Les résultats pris en compte sont des résultats des analyses du contrôle sanitaire, des contrôles renforcés et des recontrôles, dès lors qu'ils sont représentatifs de la qualité de l'eau de l'ensemble de l'unité de distribution.

Des résultats d'analyses des années antérieures (dans la limite de cinq années) peuvent également être pris en compte dans le calcul de l'indicateur si le nombre de résultats d'analyses de l'année du bilan est insuffisant pour réaliser le calcul (cas des petites unités de distribution).

Indicateur global de qualité	
A	Eau de bonne qualité
B	Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
C	Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
D	Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

Pour votre unité de gestion, le bilan concerne les unités de distribution suivantes :

068000987 - HOHROD ZONE KUHSBACH

068000988 - HOHROD ZONE BUHL

068000989 - HOHRODBERG

Unité de distribution HOHROD ZONE KUHSBACH (068000987)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : HOHROD ZONE KUHSBACH

Code : 068000987

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					10	0,00		230,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					10	0,00		21,00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	9	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	10	0,00		4,00		2
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	10	5,90	13,13	19,90		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					4	18,30	19,73	20,40		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.											
ASPECT (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	10	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (DILUTION À 25°C)	n					1	1,00	1,00	1,00		
ODEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,20	2,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	7	0,00	0,73	2,10		1
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					10	0,00	0,04	0,24		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					10	0,00	0,05	0,27		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.											
PH	unité pH			6,50	9,00	10	6,30		7,30		1
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					2	2,30		4,40		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					2	2,40		4,80		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					2	6,10	9,55	13,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	2	4,00	4,20	4,40		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	10	79,00	120,30	140,00		10
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					2	2,00	3,00	4,00		
SULFATES	mg/L				250,00	2	7,70	9,35	11,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	6	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			2	0,70	1,05	1,40		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			2	0,01	0,02	0,03		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	2	3,00	3,40	3,80		2
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution : HOHROD ZONE KUHSBACH

Code : 068000987

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLURONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution HOHROD ZONE KUHSBACH (068000987)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **16**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
UDI : HOHROD ZONE KUHSBACH	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	24/09/2025	1,00 n/(100mL)				0,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	20/01/2025	140,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	28/04/2025	94,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	09/07/2025	120,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	24/09/2025	140,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	06/10/2025	130,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	06/10/2025	130,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	05/11/2025	120,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	05/11/2025	2,10 NFU				2,00

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : HOHROD ZONE KUHSBACH TRAITEMENT	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	17/09/2025	4,00 n/(100mL)				0,00
	CARBONE ORGANIQUE TOTAL	10/03/2025	3,00 mg(C)/L				2,00
	CARBONE ORGANIQUE TOTAL	17/09/2025	3,80 mg(C)/L				2,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	10/03/2025	79,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	17/09/2025	130,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	24/09/2025	120,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	PH	10/03/2025	6,30 unité pH			6,50	9,00

Unité de distribution HOHROD ZONE KUHSBACH (068000987)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	10	10
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	100,00 %	100,00 %

* Ne tient pas compte des dérogations

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

Cette eau présente un caractère agressif : elle peut dissoudre les matériaux métalliques à son contact, nécessitant de laisser couler l'eau une dizaine de secondes avant consommation. Un risque particulier existe lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

Indicateur global de qualité	
A	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	10	10
Nombre de prélèvements non satisfaisants	2	10
Respect des références de qualité	80,00 %	0,00 %

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution HOHROD ZONE BUHL (068000988)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : HOHROD ZONE BUHL

Code : 068000988

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					10	0,00		21,00		
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					10	0,00		2,00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	9	0,00		0,00		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	10	0,00		18,00		1
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			10	0,00		0,00		
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	n/(100mL)					2	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	10	6,70	13,14	19,60		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					4	18,30	19,25	20,10		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.											
ASPECT (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	10	0,00	0,00	0,00		
ODEUR (QUALITATIF)						10	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						9	0,00	0,00	0,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	7	0,30	0,99	1,90		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					10	0,00	0,00	0,00		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					10	0,00	0,00	0,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.											
PH	unité pH			6,50	9,00	10	6,20		7,60		2
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					2	4,20		6,00		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					2	4,70		7,30		
MINÉRALISATION											
CALCIUM	mg/L					2	12,00	15,50	19,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	2	6,80	9,90	13,00		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	10	82,00	150,10	190,00		10
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					2	4,40	5,45	6,50		
SULFATES	mg/L				250,00	2	6,10	6,80	7,50		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	6	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			2	3,50	4,25	5,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			2	0,07	0,09	0,10		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	2	0,40	0,85	1,30		
DIVERS MINÉRAUX											
PERCHLORATE	microgramme/L					6	0,00	1,88	6,40		

Unité de distribution : HOHROD ZONE BUHL

Code : 068000988

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUROOCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution HOHROD ZONE BUHL (068000988)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité : **13**

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
UDI : HOHROD ZONE BUHL	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	24/09/2025	18,00 n/(100mL)				0,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	20/01/2025	82,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	28/04/2025	99,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	09/07/2025	160,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	24/09/2025	180,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	06/10/2025	170,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	06/10/2025	170,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	05/11/2025	150,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	PH	20/01/2025	6,40 unité pH			6,50	9,00
	PH	28/04/2025	6,20 unité pH			6,50	9,00

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
TTP : HOHROD ZONE BUHL TRAITEMENT	CONDUCTIVITÉ À 25°C	10/03/2025	130,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	17/09/2025	190,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	06/10/2025	170,00 microS/cm			200,00	1 100,00

Unité de distribution HOHROD ZONE BUHL (068000988)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	10	10
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	100,00 %	100,00 %

* Ne tient pas compte des dérogations

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée présente ponctuellement des concentrations en perchlorates élevées. Sa consommation est déconseillée aux nourrissons de moins de 6 mois.

Cette eau est de bonne qualité pour les autres paramètres.

Elle présente néanmoins un caractère agressif : elle peut dissoudre les matériaux métalliques à son contact, nécessitant de laisser couler l'eau une dizaine de secondes avant consommation. Un risque particulier existe lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

Indicateur global de qualité	
C	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	10	10
Nombre de prélèvements non satisfaisants	1	10
Respect des références de qualité	90,00 %	0,00 %

Observations / recommandations techniques :

Unité de distribution HOHRODBERG (068000989)

Caractéristiques qualitatives par paramètre mesuré sur l'eau distribuée en 2025

Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur l'unité de distribution et les installations qui l'alimentent, c'est à dire la station de traitement-production, quand l'eau est distribuée après traitement ou la ressource, quand l'eau est distribuée sans traitement. Cet ensemble constitue l'unité de distribution logique (UDL).

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en orange. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non-conformité aux limites ET d'au moins une non-conformité aux références de qualité apparaissent en violet.

Unité de distribution : HOHRODBERG

Code : 068000989

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES											
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	n/mL					9	0,00		300,00		1
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	n/mL					9	0,00		21,00		
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	n/(100mL)				0,00	9	0,00		2,00		1
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	n/(100mL)				0,00	9	0,00		1,00		1
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)		0,00			9	0,00		0,00		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)		0,00			9	0,00		0,00		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL											
TEMPÉRATURE DE L'EAU	°C				25,00	9	7,00	13,01	19,70		
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	°C					4	18,20	19,18	20,10		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES											
(*) ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.											
ASPECT (QUALITATIF)						9	0,00	0,00	0,00		
COLORATION	mg(Pt)/L				15,00	9	0,00	0,78	7,00		
ODEUR (DILUTION À 25°C)	n					1	1,00	1,00	1,00		
ODEUR (QUALITATIF)						9	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR (QUALITATIF)						9	0,00	0,00	0,00		
SAVEUR PAR DILUTION À 25°C	n				3,00	1	1,00	1,00	1,00		
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU (sur UDI) (**)	NFU				2,00	6	0,40	1,73	5,20		1
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION											
CHLORE LIBRE	mg(Cl2)/L					9	0,00	0,00	0,00		
CHLORE TOTAL	mg(Cl2)/L					9	0,00	0,00	0,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE											
(*) ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)											
(**) Au départ de la distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU, la référence de qualité est de 0,5 NFU et la limite de qualité de 1 NFU.											
PH	unité pH			6,50	9,00	9	6,50		7,50		
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	°f					2	2,80		4,30		
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f					2	3,10		4,90		
MINERALISATION											
CALCIUM	mg/L					2	7,50	10,25	13,00		
CHLORURES	mg/L				250,00	2	3,80	4,10	4,40		
CONDUCTIVITÉ À 25°C	microS/cm			200,00	1 100,00	9	80,00	106,33	120,00		9
MAGNÉSIUM	mg(Mg)/L					2	2,90	3,50	4,10		
SULFATES	mg/L				250,00	2	5,60	5,70	5,80		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES											
AMMONIUM (EN NH4)	mg/L				0,10	6	0,00	0,00	0,00		
NITRATES (EN NO3)	mg/L		50,00			2	1,10	1,55	2,00		
NITRATES/50 + NITRITES/3	mg/L		1,00			2	0,02	0,03	0,04		
NITRITES (EN NO2)	mg/L		0,50			2	0,00	0,00	0,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES											
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	mg(C)/L				2,00	2	0,90	1,15	1,40		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.											

Unité de distribution : HOHRODBERG

Code : 068000989

Paramètres	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Nb. de valeurs	Valeur mini	Valeur moy	Valeur maxi	Nb. valeurs en dépassement	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi					Limites	Réf.
ARSENIC	microgramme/L		10,00			6	4,80	5,39	6,51		
DIVERS MINERAUX											
PERCHLORATE	microgramme/L					6	3,90	8,88	13,40		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)											
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORODODÉCANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROCTANE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	microgramme/L					1	0,00	0,00	0,00		
SOMME DE 20 PFAS	microgramme/L		0,10			1	0,00	0,00	0,00		

Unité de distribution HOHRODBERG (068000989)

Liste des dépassements des limites et références de qualité en 2025

(*) EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE (0 = EAU INCRUSTANTE / 1 = LÉGÈREMENT INCRUSTANTE / 2 = A L'ÉQUILIBRE / 3 = LÉGÈREMENT AGRESSIVE / 4 = EAU AGRESSIVE)

Nombre de dépassement des références de qualité :

14

Installation	Paramètre	Date	Résultat	Limites de qualité		Références de qualité	
				Mini	Maxi	Mini	Maxi
UDI : HOHRODBERG	BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	05/11/2025	2,00 n/(100mL)				0,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	20/01/2025	80,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	28/04/2025	110,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	09/07/2025	110,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	24/09/2025	120,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	05/11/2025	100,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	19/11/2025	110,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	24/09/2025	5,20 NFU				2,00
TTP : HOHRODBERG TRAITEMENT	BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	17/09/2025	300,00 n/mL				
	BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	17/09/2025	1,00 n/(100mL)				0,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	10/03/2025	87,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	17/09/2025	120,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	CONDUCTIVITÉ À 25°C	24/09/2025	120,00 microS/cm			200,00	1 100,00
	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	24/09/2025	4,60 NFU				2,00

Unité de distribution HOHRODBERG (068000989)

Bilan global de la qualité des eaux distribuées en 2025

1. Paramètres d'intérêt sanitaire (limites de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	9	9
Nombre de prélèvements non-conformes	0	0
Conformité aux limites de qualité*	100,00 %	100,00 %

* Ne tient pas compte des dérogations

Conclusion sanitaire sur la qualité de l'eau distribuée

L'eau distribuée présente des concentrations en perchlorates élevées. Sa consommation est déconseillée aux nourrissons de moins de 6 mois.

Cette eau est de bonne qualité pour les autres paramètres.

Elle présente néanmoins un caractère agressif : elle peut dissoudre les matériaux métalliques à son contact, nécessitant de laisser couler l'eau une dizaine de secondes avant consommation. Un risque particulier existe lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

Indicateur global de qualité	
C	A : Eau de bonne qualité
	B : Eau de qualité convenable ayant fait l'objet de non-conformités limitées
	C : Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation
	D : Eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation

2. Paramètres indicateurs du bon fonctionnement des installations (références de qualité)

	Qualité bactériologique	Qualité physico-chimique
Nombre de prélèvements	9	9
Nombre de prélèvements non satisfaisants	2	9
Respect des références de qualité	77,78 %	0,00 %

Observations / recommandations techniques :

Partie C : Bilan à l'échelle de l'unité de gestion

Qualité bactériologique par installation de l'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année	TTP - HOHRODBERG TRAITEMENT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100,00 %
Nombre de prélèvements :		7

Année	TTP - HOHROD ZONE BUHL TRAITEMENT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100,00 %
Nombre de prélèvements :		7

Année	TTP - HOHROD ZONE KUHSBACH TRAITEMENT	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100,00 %
Nombre de prélèvements :		9

Année	UDI - HOHROD ZONE KUHSBACH	
2023	Conformité sur l'installation :	91,67 %
	Nombre de prélèvements :	12
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	7
Conformité pour l'installation sur trois ans:		95,65 %
Nombre de prélèvements :		23

Année	UDI - HOHROD ZONE BUHL	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	7
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100,00 %
Nombre de prélèvements :		16

Année	UDI - HOHRODBERG	
2023	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2025	Conformité sur l'installation :	100,00 %
	Nombre de prélèvements :	6
Conformité pour l'installation sur trois ans:		100,00 %
Nombre de prélèvements :		15

Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans:		98,70 %
Nombre de prélèvements :		77

Qualité physico-chimique par installation de l'unité de gestion

Année(s) 2023 - 2024 - 2025

Année	TTP - HOHRODBERG TRAITEMENT	
2023	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2024	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2025	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans :		0,00 %
Nombre de prélèvements :		7

Année	TTP - HOHROD ZONE BUHL TRAITEMENT	
2023	Conformité sur l'installation :	50,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2024	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2025	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans :		14,29 %
Nombre de prélèvements :		7

Année	TTP - HOHROD ZONE KUHSBACH TRAITEMENT	
2023	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	2
2025	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	3
Conformité pour l'installation sur trois ans :		0,00 %
Nombre de prélèvements :		9

Année	UDI - HOHROD ZONE KUHSBACH	
2023	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	12
2024	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2025	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	7
Conformité pour l'installation sur trois ans :		0,00 %
Nombre de prélèvements :		23

Année	UDI - HOHROD ZONE BUHL	
2023	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2025	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	7
Conformité pour l'installation sur trois ans :		0,00 %
Nombre de prélèvements :		16

Année	UDI - HOHRODBERG	
2023	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	4
2024	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	5
2025	Conformité sur l'installation :	0,00 %
	Nombre de prélèvements :	6
Conformité pour l'installation sur trois ans:		0,00 %
Nombre de prélèvements :		15
Conformité pour l'unité de gestion sur trois ans:		1,30 %
Nombre de prélèvements :		77

Conclusion générale pour l'unité de gestion

Indicateurs SISPEA

Les indicateurs SISPEA sont à rendre à l'échelle du service et sont à produire dans le cadre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement. Les indicateurs exposés ci-dessous sont donnés au niveau de l'UGE, ou d'un secteur de l'UGE. Il s'agit des données individuelles (par captage ou UDI) permettant de calculer les indicateurs à l'échelle du service dans SISPEA.

Indice d'avancement de la protection de la ressource (Indicateur SISPEA P108.3)

Gestionnaire du ou des captages : HOHROD

Code BRGM	Nom du captage	Commune d'implantation du captage	Indice de protection (VP.193 ou VP.212)
03418X0060	SOURCE RUNTZ	HOHROD	60 %
03418X0062	SOURCE OBERGUNSBACHMATTEN	HOHROD	80 %
03418X0068	SOURCE KUHSBACH	HOHROD	60 %
03774X0025	SOURCE LANGENBACH	HOHROD	80 %
03418X0087	SOURCE WALDSOSSERSMATT SUD	HOHROD	80 %

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées pour la microbiologie (Indicateur SISPEA P101.1)

Code de l'UDI	Nom de l'UDI	Nombre de prélèvements (P101.1a)	Nombre de prélèvements non-conformes (P101.1b)	Taux de conformité microbiologique
068000987	HOHROD ZONE KUHSBACH	10	0	100,00 %
068000988	HOHROD ZONE BUHL	10	0	100,00 %
068000989	HOHRODBERG	9	0	100,00 %
	Nombre total*	29	0	100,00 %

(*) Le total des PLV ne correspond pas toujours à la somme des PLV de chaque ligne car certains des PLV sont des doublons lorsqu'ils sont fait sur des TTP qui alimentent plusieurs UDI

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées pour les paramètres physico-chimiques (Indicateur SISPEA P102.1)

Code de l'UDI	Nom de l'UDI	Nombre de prélèvements (P102.1a)	Nombre de prélèvements non-conformes (P102.1b)	Taux de conformité physico-chimique
068000987	HOHROD ZONE KUHSBACH	10	0	100,00 %
068000988	HOHROD ZONE BUHL	10	0	100,00 %
068000989	HOHRODBERG	9	0	100,00 %
	Nombre total*	29	0	100,00 %

(*) Le total des PLV ne correspond pas toujours à la somme des PLV de chaque ligne car certains des PLV sont des doublons lorsqu'ils sont fait sur des TTP qui alimentent plusieurs UDI

Conclusion générale du rapport

Le présent rapport reprend des données relatives aux ouvrages d'eau potable enregistrés dans la base nationale Sise-Eaux . Il dresse également le bilan des résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l'eau réalisé sur 2025 pour les unités de distribution dont vous assurez l'exploitation. Si certaines informations s'avéraient inexactes, nous vous invitons à transmettre les données actualisées à l'ARS Grand Est (adresse : ars-grandest-dt68-vsse@ars.sante.fr).

Pour les secteurs HOHROD BUHL et HOHRODBERG, une attention particulière est à maintenir sur le suivi des **concentrations en perchlorates** dont les valeurs moyennes nécessitent de **limiter la consommation pour les nourrissons de moins de 6 mois, sur la base des recommandations de l'ANSES. Une information régulière de la population est requise.**

Il est rappelé que l'élaboration des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) est obligatoire avant juillet 2027 pour les captages et avant janvier 2029 pour les productions et les distributions. Le PGSSE consiste en une approche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. Si cette démarche n'est pas encore engagée, nous vous invitons à initier dès à présent les réflexions nécessaires.

Annexes

Liste des sigles

Informations sur les Points de Surveillance

Liste des sigles

AP	Arrêté préfectoral
ARS	Agence régionale de santé
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
CAP	Captage
CODERST	Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
DGS	Direction générale de la santé
DUP	Déclaration d'utilité publique
MCA	Mélanges de captages
PLU	Plan local d'urbanisme
TTP	Station de traitement-production
UDI	Unité de distribution
UGE	Unité de gestion et d'exploitation
PRPDE	Personne responsable de la production et la distribution d'eau

Informations sur les Points de Surveillance

068000987 - HOHROD ZONE KUHSBACH

068000102 - SOURCE KUHSBACH

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
068000000102	CAPTAGE KUHSBACH	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068000987 - HOHROD ZONE KUHSBACH

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000001186	DIST. HOHROD ZONE KUHSBACH	Principal	68142 - HOHROD		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068002457 - HOHROD ZONE KUHSBACH TRAITEMENT

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002882	TRAITEMENT HOHROD ZONE KUHSBACH	Principal	68142 - HOHROD	RESERVOIR KUHSBACH	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068000988 - HOHROD ZONE BUHL

068000100 - SOURCE RUNTZ

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000000100	CAPTAGE SOURCE RUNTZ	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068000101 - SOURCE OBERGUNSBAHMATTEN

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000000101	CAPTAGE SOURCE OBERGUNSBAHMATTEN	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068000207 - SOURCE LANGENBACH

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000000207	CAPTAGE LANGENBACH	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068000988 - HOHROD ZONE BUHL

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002619	DIST. HOHROD ZONE BUHL	Principal	68142 - HOHROD		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068000989 - HOHRODBERG

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000001188	DIST. HOHRODBERG	Principal	68142 - HOHROD		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068001949 - HOHRODBERG SOURCES

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002196	MELANGE SOURCES HOHRODBERG	Principal	68142 - HOHROD	A L'ARRIVEE DES SCES RESERVOIR	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068002221 - HOHRODBERG TRAITEMENT

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002468	TRAITEMENT HOHRODBERG	Principal	68142 - HOHROD	AU RESERVOIR HOHRODBERG	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068002456 - HOHROD ZONE BUHL TRAITEMENT

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002881	TRAITEMENT HOHROD ZONE BUHL	Principal	68142 - HOHROD	RESERVOIR BUHL	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068002458 - SOURCE WALDSOSSERSMATT SUD

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002883	CAPTAGE SOURCE WALDSOSSERSMATT	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068000989 - HOHRODBERG**068000100 - SOURCE RUNTZ**

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000000100	CAPTAGE SOURCE RUNTZ	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068000101 - SOURCE OBERGUNSACHMATTEN

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000000101	CAPTAGE SOURCE OBERGUNSACHMATTEN	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068000989 - HOHRODBERG

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000001188	DIST. HOHRODBERG	Principal	68142 - HOHROD		EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068001949 - HOHRODBERG SOURCES

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002196	MELANGE SOURCES HOHRODBERG	Principal	68142 - HOHROD	A L'ARRIVEE DES SCES RESERVOIR	EAU BRUTE SOUTERRAINE

068002221 - HOHRODBERG TRAITEMENT

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002468	TRAITEMENT HOHRODBERG	Principal	68142 - HOHROD	AU RESERVOIR HOHRODBERG	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

068002458 - SOURCE WALDSOSSERSMATT SUD

Code du point de surveillance	Nom	Nature	Commune	Localisation	Type de l'eau
0680000002883	CAPTAGE SOURCE WALDSOSSERSMATT	Principal	68142 - HOHROD	AU CAPTAGE	EAU BRUTE SOUTERRAINE